



blupura

Cool, yes we are.

Betriebsanleitung und
Wartungshandbuch



1 602 61 1508 DE



BOX

Mod. 60, DCT -A -W



Lesen Sie die allgemeinen, der Verpackung beigefügten Angaben gut durch, bevor Sie das Gerät installieren bzw. Verwenden

Vorsichtsmaßnahmen und allgemeine Empfehlungen

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt oder dgl. konzipiert. Das Gerät ausschließlich im Haus verwenden und fernab von Wasserstrahlern positionieren.

Der Wasserspender ist ausschließlich an ein Trinkwassernetz anzuschließen.

Vor jeglicher Installation das Gerät von einer Fachkraft reinigen lassen.

Während der Installation sicherstellen, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel steht.

Installieren Sie und nivellieren Sie das Gerät auf einer tragfähigen Fläche und wählen Sie dazu einen seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck angemessenen Raum.

Bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss auf jedem Fall der Stromstecker herausgezogen oder die Stromzufuhr unterbrochen werden.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet.

Zur Gewährleistung einer angemessenen Belüftung ausreichend Freiraum (mindestens 10cm) um das Gerät herum freilassen.

Stellen Sie das Gerät in einem sauberen, trockenen und gut belüftetem Raum auf. Der Wasserspender ist für Räumlichkeiten einer Temperatur zwischen 5°C und 32°C - Klimaklasse N - konzipiert.

Vorsicht: Den Kühlkreislauf nicht beeinträchtigen; er ist mit R290, also mit einem hochentzündlichem Gas, gefüllt. Vergewissern Sie sich daher unbedingt, dass der Kühlkreislauf nicht beschädigt ist.

Die Möglichkeit, den elektrischen Strom auszuschalten, muss gegeben sein, entweder indem der Stecker herausgezogen wird oder mithilfe eines bipolaren Netzschalters, mit einem über der Steckdose angebrachten Unterbrecherkontaktabstand, der eine komplette Unterbrechung im Falle einer Überspannung der Kategorie III ermöglicht.

Überprüfen Sie, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des Installationsortes übereinstimmt.

Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Keine anderen elektrischen Geräte in die Nähe des Wasserspenders stellen.

Schließen Sie den Hauptwasserhahn im Falle einer längeren Nichtbenutzung des Geräts.


Die umliegenden Bereiche um die Maschine herum trocken halten, um Rutschgefahr aufgrund nasser Stellen vorzubeugen.

Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller oder von Seiten eines qualifizierten Technikers ersetzt werden. Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachadapter verwenden.

Dieses Gerät kann von Menschen (inkl. Kindern ab 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen bzw. mentalen Fähigkeiten, sowie von Menschen mit mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis verwendet werden, sofern diese von Seiten einer für ihre Sicherheit zuständige Person überwacht bzw. zur Verwendung des Geräts angeleitet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass mit dem Gerät nicht gespielt wird. Das Gerät darf ausschließlich in jenen Bereichen installiert werden, welche von Seiten des Fachpersonals überwacht werden können.

Das Gerät muss mit einem Erdungsschalter gesichert werden.

Dieses Gerät muss unter Einhaltung der lokalen hydraulischen Normen installiert werden. Die Anschlüsse und die Geräte für hydraulische Schläuche bzw. Rohre, die direkt an ein Trinkwassernetz angeschlossen werden, müssen in ihrem Ausmaß, in der Installation und Wartung den bundesstaatlichen, staatlichen sowie den lokalen Bestimmungen entsprechen.





Inhaltsübersicht

• VOR DER PRODUKTINSTALLATION	5
• EMPFEHLUNGEN ZUM UMWELTSCHUTZ	6
• VERBÄNDE	8
• INTERNATIONALE PREISE	8
• BESCHREIBUNG DES GERÄTS	9
• TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	14
• INSTALLIERUNG	17
• INSTALLIERUNG DER CO ₂ FLASCHE (MOD. FIZZ)	21
• BEWEGUNG DER KOHLENSÄUREBEHÄLTER	23
• BLUPROTECTION (OPTIONAL)	24
• REINIGUNG - ANMERKUNGEN	25
• ROUTINEMÄSSIGE WARTUNG	25
• WARTUNGSREGISTER	26
• GARANTIEBEDINGUNGEN	27

Vor der Produktinstallation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines BLUPURA Produkts.

Dieses Produkt wurde mit großer Sorgfalt als Wasserspender für qualitativ hochwertiges Wasser konzipiert.

Zur bestmöglichen Verwendung des Geräts bitten wir Sie, die Anweisungen dieses Handbuchs sorgfältig durchzulesen und es dann als Nachschlagewerk gut aufzuheben.

Diese Veröffentlichung basiert auf den zum Zeitpunkt der Druckgenehmigung verfügbaren Informationen. Laufende Ergänzungen bzw. Perfektionierungen des Projekts können zu Änderungen führen, die in dieser Veröffentlichung nicht enthalten sind. Der Originaltext dieser Publikation ist in italienischer Sprache verfasst und versteht sich als einzige Basis bei der Lösung eventueller Streitfälle, die auf die Übersetzung in die anderen EU-Sprachen und deren Interpretation zurückzuführen sind.

Blupura behält sich das Recht, die hier Funktionen abzuändern ohne vorherige Ankündigung.

Empfehlungen zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wieder verwertbar.

Für die Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten. Das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.



Entsorgung

Das Produkt ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt.



Dieses Gerät verfügt über die Konformitätskennzeichnung entsprechend der Europäischen Richtlinie 2012/19/UE, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Bei einer korrekten Entsorgung des Geräts durch den Benutzer werden Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit ausgeschlossen. Das Symbol auf dem Gerät weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht wie Hausmüll behandelt werden soll, sondern bei speziellen Sammel- und Recyclingstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben ist. Vor der Entsorgung den Speisekabel durchtrennen.

Für weitere Informationen zur Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich an das zuständige lokale Amt, an die Müllsammelstelle oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Informationen zum natürlichen und ökologischen Kühlmittel

Dieses Produkt ist FCKW bzw. H-FZKW-frei, welche zur globalen Erwärmung beitragen.

Es handelt sich hierbei um den ersten Wasserspender auf dem Markt, der natürliches Kühlmittel verwendet.

Die Kühlanlage ist mit Naturgas R290 geladen: ein Naturgas, das nicht zur globalen Erwärmung beiträgt und aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften zu einer beträchtlichen elektrischen Energieeinsparung führt.

Zertifizierungen

Offizielle Liste



* Box 60 Fizz

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Geeignete Materialien im Kontakt mit Trinkwasser

Dieses Gerät dient als Wasserspender von Trinkwasser. Deshalb sind die Materialien, die direkt in Kontakt mit dem Wasser kommen gemäß den Bestimmungen der gängigen Normen in der Lebensmittelbranche zu diesem Zweck geeignet. Zudem wurde das Gerät laut den Bestimmungen des italienischen Ministerialdekrets D.M. 174 vom 06/04/2004 und des D.M. 25 vom 07/02/2012 gebaut.

Elektrische Sicherheit

Dieser Wasserspender wurde laut folgenden Bestimmungen konzipiert, konstruiert und vermarktet:

- den Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE;
- den Schutzvorschriften der EG-Richtlinie 2014/30/EU.

Die elektrische Sicherheit des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es korrekt und an eine funktionstüchtige und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Erdung angeschlossen ist.

Verbände



Internationale Preise

2017 - BEST MARKETING CAMPAIGN

EUROPEAN AQUA AWARDS 2017, KRAKOW

2015 - BEST PROMOTION OF HEALTH AND HYDRATION

EUROPEAN AQUA AWARDS 2015, ROME

2015 - BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE/GREEN INITIATIVE

EUROPEAN AQUA AWARDS 2015, ROME

2014 - BEST PROMOTION OF HEALTH AND HYDRATION

EUROPEAN AQUA AWARDS 2014, BUDAPEST

2013 - BEST PRODUCT INNOVATION

EUROPEAN AQUA AWARDS 2013, BERLIN

2012 - BEST ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRACTICE

EUROPEAN AQUA AWARDS 2012, ISTANBUL

2011 - BEST PRODUCT DESIGN/INNOVATION

EUROPEAN AQUA AWARDS 2011, ODESSA

Beschreibung des Geräts


Wave Box - In der Version als Einbaugerät verfügt es über eine Leistung von 6,18 Litern bei kontinuierlichem Ausschank! Verfügbar auch mit Wasserkühlung.



Unter den Besonderheiten:

- Einfache Einsichtnahme des Innenbereichs des Geräts.
 - **Gänzlich aus Edelstahl.**
 - **3 Ausschankmöglichkeiten:** gekühltes Wasser + raumtemperiertes Wasser + gekühltes Sprudelwasser
 - **Professionelles Sprudelgerät aus Edelstahl.**
 - **Kann an jegliche Art von Wasserhahn angeschlossen werden.** Werfen Sie einen Blick auf unsere Produktpalette auf der Webseite www.blupura.com
 - Pumpenschutzsystem im Falle von Wassermangel.
- Das Modell Box DCT W verfügt über **Wasserkühlung**, damit auch in einem Ambiente mit geringer Lüftung ein einfaches Installieren möglich ist.
 - **Thermostat** zur Temperaturregulierung.

Vorderansicht - Mod. Box 60



1 Hauptschalter

2 Regelbarer Thermostat

3 Wasseranschluss 8mm

4 Gasanschluss 8mm (nur FIZZ Modell)


5 Overflow Eisbank

6 Ausschankrohr Sprudelwasser 8mm (nur FIZZ Modell)

7 Ausschankrohr raumtemperiertes Wasser 8mm


8 Ausschankrohr gekühltes Wasser 8mm

Rückansicht - Mod. Box 60



1 Stromzufuhrkabel

Vorderansicht - Mod. Box DCT



1 Wasseranschluss 8mm

2 Gasanschluss 8mm (nur FIZZ Modell)

3 Ausschankverbindungsstück Sprudelwasser 6mm (nur FIZZ Modell)

4 Ausschankverbindungsstück raumtemperiertes Wasser 6mm

5 Ausschankverbindungsstück gekühltes Wasser 6mm

6 Remote safety valve (nur DCT FIZZ Modell)

7 Auslaufverbindungsstück Kühlwasser 6mm (nur DCT W Modell)

8 Zulaufverbindungsstück Kühlwasser MIND.DRUCK 1BAR 8mm (nur DCT W Modell)

Rückansicht - Mod. Box DCT



1 Hauptschalter

3 Stromzufuhrkabel

2 Regelbarer Thermostat

Technische Eigenschaften - Übersicht technische Daten



		Loreto (AN) Italy www.blupura.com	
900038 BOX 60 FIZZ			
230 V ~ 50 Hz 300 W 1,30 A			
Gas R290 : 40,000 g		Class N	
Max inlet water pressure 350 kPa (3,5 bar)			
Serial n.	1709008020	Made in Italy	
	USE ONLY POTABLE WATER		

17 Baujahr
09 Baumonat
08020 Seriennummer



		Loreto (AN) Italy www.blupura.com	
Mod. WAVE BOX DCT A FIZZ 30			
230 V ~ 50 Hz 1 Ph. 220 W 1,00 A			
Gas R134a: 0,055 Kg		Class N	
Max inlet water pressure 3,5 bar (0,35MPa)			
Serial n.	1506004558	Made in Italy	
	USE ONLY POTABLE WATER		

15 Baujahr
06 Baumonat
04558 Seriennummer

Technische Eigenschaften - Maße (mm)

[mod. Box 60/DCT]




Tabelle technische Daten	Box 60	Box DCT
Kühlfähigkeit (lt/h)	60	30
Max. kontinuierlicher Ausschank (lt)	18	6
Kaltwassertemperatur	5 - 12 °C *	
Fassungsvermögen der Schale (lt)	7	-
Eisbank (kg)	3	-
Leistung Sprudelgerät (lt)	1	4
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran	
Wasserkühlschlange	Edelstahl AISI 316	
Kühlung	Mit Ventilation	Mit Ventilation oder mit Wasser
Kühlgas	R290	R134a
Stromzufuhr	230 V -50 Hz	
Leistung Kompressor	1/8 HP	1/12 HP
Watt	300	205
Maße LxPxH (mm)	318 x 335 x 467	247 x 357 x 396
Maße Verpackung LxPxH (mm)	360 x 360 x 650	290 x 400 x 430
Nettogewicht (kg)	22	18
Bruttogewicht (kg)	25	20

* geschätzte 25°C bei Raumtemperatur und 20°C des Wassers im Zulauf

Für das technische Datenblatt anderer Modelle, siehe Aufkleber technische Daten dieses Geräts.

Installation

Entfernen der Verpackung

Die beiden Verpackungsbänder durchschneiden. Die Kartonbox und die internen Schutzverpackungen nach oben hin abziehen.

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Geräts, dass es nicht beschädigt ist. Eventuelle Schäden müssen dem Händler so rasch wie möglich nach der Anlieferung des Produkts mitgeteilt werden.

Falls das Gerät waagrecht oder in einer schrägen Lage transportiert wurde, warten Sie mindestens 8 Stunden, bevor es in Betrieb gesetzt werden kann, damit die Kühlanlage perfekt funktionstüchtig ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Installation und der elektrische Anschluss des Geräts von einem qualifizierten Techniker gemäß den Anweisungen des Herstellers und in Konformität der lokalen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden.

Dem Endverbraucher ist der Zutritt zu den internen Servicebereichen des Geräts verboten und nur dem technischen Personal vorbehalten. Dieser Vorgang muss durch qualifiziertes Personal erfolgen.





Fig. 18.1



Abb. 18.2 - Mod. Box 60

1



Abb. 18.3 - Mod. Box 60

2

Aufstellen des Geräts

Beim Aufstellen des Geräts müssen Handschuhe benutzt werden. Das Gerät muss von zwei Personen gleichzeitig positioniert bzw. verstellt werden.

Das Gerät muss weit ab von Wärmequellen installiert werden. Ausschließlich auf ebenen Flächen aufstellen.

Zur Gewährleistung der Belüftung mindestens 10 cm Raum um das Gerät herum frei lassen. Statten Sie den Aufstellungsraum des Geräts mit entsprechenden Lüftungsöffnungen aus, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten und zu vermeiden, dass die maximale, für den ordnungsgemäßen Gerätebetrieb vorgesehene Raumtemperatur überschritten wird.

REINIGUNG des Geräts gemäß Angaben auf Seite 25.

Füllen der Eisbank (nur Box 60 Modell)

Den oberen Deckel abnehmen und das Wasser in das vorgesehene Loch gießen. (1)

Das Auffüllen der Eisbank ist dann beendet, sobald Wasser aus dem Overflow (2) rinnt.

Sobald die Eisbank gefüllt ist, darf das Gerät nicht mehr bewegt werden.

Falls das Gerät verstellt werden soll, Eisbank vorher ausleeren.

Wasseranschluss

ACHTUNG!

Für den Anschluss des Geräts an die Wasserleitung muss ein neues Verbindungsset (Anschlussstücke, Dichtungen und Schläuche) verwendet werden.

Es darf kein gebrauchtes Verbindungsset verwendet werden.

Der Druck der Wasserzufuhr muss zwischen mind. 2,0 bar (0,20 MPa) und max. 3,4 bar (0,35 MPa) liegen.

Um bei den Modellen Fizz einen korrekten Betrieb zu gewährleisten und Schäden an der Pumpe zu vermeiden, ist das Gerät regelmäßig zu entkalken. Es wird empfohlen, die Pumpe je nach Härte des zufließenden Wassers mindestens einmal jährlich oder öfter und auch nach längerem Nichtgebrauch mit einem speziellen, für Kunststoffe und Leichtmetalle geeigneten Produkt zu entkalken und das Gerät gründlich nachzuspülen.

Für die korrekte Installation der Anlage der Modelle Box, muss ein Überflutungssystem wie den Water Block (cod. 750133 8mm / cod. 750144 3/8") oder ein ähnliches Gerät verwendet werden.

Überprüfen Sie, dass der Wassernetzdruck zwischen 2 bar und 3,5 bar liegt. Für eine qualitativ besseres Sprudelwasser ist ein Wasserfluss im Eingang von mehr als 3,5 l/min. notwendig. Falls der Wasserdruck bei über 3,5 bar liegt, muss ein Druckminderer installiert werden.

Verbinden Sie den Wasserzufuhrschlauch (1) (äußerer Durchmesser 3/8" = 9,5 mm) mit dem Trinkwassernetz, nach Möglichkeit mit einem Wasserhahn oben.

Die Ausgänge der Einheit (2) an den ausgewählten Wasserhahn zur Installation anschließen und die Verbindungsröhre zwischen dem BOX und dem Wasserhahn über die gesamte Länge isolieren, damit das Wasser frisch bleibt und eine Kondenswasserbildung auf den Röhren vermieden wird.

Für das Modell Box DCT W mit Wasserkühlung muss auch der Zulauf Wasserkühlung 8 mm (3) und der Wasserablauf (4) an den Ableitungskanal des Gebäudes angeschlossen werden. Für den



Abb. 19.1 - Mod. Box 60



Abb. 19.2 - Mod. Box DCT



Abb. 19.3 - Mod. Box DCTW




Abb. 20.1

Kühlkreis ist es nicht notwendig, Trinkwasser zu verwenden, das Wasser muss jedoch frei von Verunreinigungen und Fremdkörpern sein und einen Mindestdruck von 1 bar haben.

Achtung: Während des Normalbetriebs wird aus dem Kühlauslauf in regelmäßigen Abständen Wasser einer Temperatur von circa 40°C ausgesondert.

Während des Gerätebetriebs können über den Überlauf Tropfen austreten. Schließen Sie die Ablaufleitung an eine Abwasser-Sammelleitung an.

Sobald die Schläuche angeschlossen sind, kann der Wasserhahn geöffnet werden. Überprüfen Sie, dass es keine undichten Stellen gibt.

Bevor das Wasser aus der Anlage getrunken wird, die Wasserleitung ausreichend durchspülen, indem Wasser aus jeder Ausschankmöglichkeit entnommen wird.



Abb. 20.2 - Mod. Box 60

Elektrischer Anschluss

Die Anschlüsse müssen den lokalen Normen entsprechen. Die Erdung des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben.

Stecken Sie das Stromkabel (1) in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mittels der Taste "I" des Hauptschalters ein (2). Dann werden die Tastatur zum Wasserausschank, die Pumpe der Eisbank, der Kompressor und das Gebläse in Betrieb gesetzt.

Für die FIZZ Modelle startet auch die Pumpe zum Einfüllen von Wasser in den Carbonator. Entnahme von Sprudelwasser durch den installierten Wasserhahn, um die in der Leitung vorhandene Luft austreten zu lassen und damit die Pumpe Wasser in den Carbonator pumpen kann. Nach circa 1-2 Minuten stoppt die Pumpe des Sprudelwassers.



Abb. 20.3 - Mod. Box DCT

Thermostat

Der Thermostat (3) ist auf der mittleren Position - 4 eingestellt.

Falls Sie das Bilden der Eisbank verhindern möchten, drehen Sie den Drehknopf des Thermostats mindestens 1/4" gegen den Uhrzeigersinn. Im Falle einer Vereisung des Hydraulikkreislaufs Gerät ausschalten und mindestens 12 Stunden lang ausgeschaltet lassen.

Installierung der CO₂ Flasche (Mod. FIZZ)




Abb. 21.1 - Mod. Box 60




Abb. 21.2 - Mod. Box DCT




Abb. 21.3

Sobald das Gerät an das Wasser- und Stromnetz angeschlossen und die Schale der Eisbank gefüllt ist, kann mit der Installierung der Flasche mit Kohlendioxid für Lebensmittel (CO₂) E290 begonnen werden.

Auf Anfrage kann der CO₂ Druckminderer mit der entsprechenden, am Gerät außen zu montierenden Flasche geliefert werden.

Das Zulaufrohr CO₂ von der Flasche in das dafür vorgesehene Verbindungsstück (1) zu 8 mm stecken.

Zur Verringerung oder Erhöhung der Kohlensäuremenge im Wasser muss am Drehknopf (2) gedreht werden. Im Uhrzeigersinn wird die Kohlensäuremenge im Wasser erhöht. Unsere Empfehlung ist es, die 4 bar (3) nicht zu überschreiten.

Zur Verringerung der Kohlensäuremenge gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Menge wird verringert, sobald Sprudelwasser ausgeschenkt wird.



Abb. 22.1 - Mod. Box DCT

Für einen angemessenen Sprudelgehalt:

- Warten, bis dass das Wasser genügend gekühlt ist, also mindestens eine Stunde nach der Installation.
- Vor dem Öffnen der CO₂-Flasche das Wasser im Kreislauf auslassen, indem Sie am Ring des remote safety valve Ventils (1) ziehen, bis Wasser austritt.
- Falls nicht schon im Wasserausschankhahn am BOX Gerät angeschlossen, positionieren Sie einen Flussminderer (2) auf den Ausschank Sprudelwasser über dem Wasserhahn, um eine Leistung des Sprudelwassers von max. 3 l/min. zu erreichen.



Abb. 22.2 - Mod. Box 60



Abb. 22.3

2

Bewegung der Kohlendioxidbehälter


Alle Behälter müssen über ein geeignetes Verschlussstück zum Schutz der Ventile verfügen, das stets geschlossen sein muss, außer wenn die Behälter voll sind.

Die Behälter müssen vorsichtig gehandhabt werden, indem ein starkes Aufeinanderprallen oder ein Aufprallen gegen andere Flächen oder eventuelle andere mechanische Stöße, welche die Integrität oder die Widerstandsfähigkeit derselben beeinträchtigen könnten, vermieden werden.

Die Behälter dürfen vom Verschlussstück nicht entfernt werden, sie dürfen weder mitgeschleppt bzw. mitgerissen, herumgewälzt oder auf den Boden fallen gelassen werden. Die Beförderung derselben, auch über kurze Strecken, muss mittels eines geeigneten Rollgestells oder mittels eines anderen passenden Transportmittels erfolgen.

Zum Hochheben der Behälter dürfen keine magnetischen Hebevorrichtungen oder Gurte mit Seilen oder Ketten verwendet werden. Eventuelle Huboperationen mit Kränen, Hubwerken oder Flurförderzeugen können nur dann verwendet werden, wenn dafür auch geeignete Kisten, Metallkörbe oder Paletten benutzt werden.

Die Behälter dürfen nicht mit schmierigen Händen oder Handschuhen gehandhabt bzw. bewegt werden. Diese Norm ist besonders wichtig falls die Behälter Oxidantien enthalten.



Bluprotection (optional)

BESCHREIBUNG

Bluprotection ist eine registrierte Marke der Blupura Srl.

Diese Vorgehensweise wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass die Geräte auch während der nicht mehr direkt vom Hersteller kontrollierten Phasen (Transport und Lagerung) eine angemessene Anzahl von Mikroorganismen beibehalten.

Für die Vorgehensweise ist die Verwendung eines registrierten Stoffs vorgesehen, der gemäß der Verordnung über Biozidprodukte BPR (Verordnung (EU) Nr. 528/2012) als Konservierungsmittel für die Lagerung von Trinkwasser geeignet ist. Das Wasserleitungssystem des Geräts wird nach der Konstruktion mit dieser Lösung angefüllt, um die geeigneten Gebrauchsmerkmale beizubehalten.

Vor der Geräteverwendung und der Trinkwasserentnahme ist folgende Vorgehensweise direkt am Installationsort vorzunehmen.

Das mit dieser Ausführung beauftragte Personal muss nicht nur in diese Vorgehensweise, sondern auch in die Risiken bezüglich Elektrogeräte, die persönlichen Schutzausrüstungen, die Isolier-ausrüstungen und Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen eingewiesen und dementsprechend geschult sein.

VORGEHENSWEISE SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Sicherstellen, dass das Wasser aus dem Versorgungsnetz vom hygienischen und gesundheitlichen Standpunkt aus gesehen geeignet ist.
2. Die Anlage an das Wasserversorgungsnetz anschließen, den Stromstecker anschließen und die Anlage einschalten.
3. Den Sicherheitsaufkleber „ACHTUNG: VOR DER ERSTEN AUSGABE DIE SPÜLUNG LAUT DEN IM HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN VORNEHMEN“ entfernen.
4. Sollte die Anlage mit einem Filter und einem internen Mischkopffilter ausgestattet sein, ist eine leere Filterkartusche einzusetzen oder der Mischkopf zu umgehen.
5. So lange Wasser aus allen Abläufen fließen lassen, bis 50-60 Liter Wasser aus jedem Ablauf geronnen sind. Die ausgeflossene Lösung muss entsprechend der örtlich geltenden Rechtsvorschrift entsorgt werden.
6. Bei einer internen Filteranlage sind die Filtereinsätze zu installieren und der Mischkopf nach Ausführung der unter Punkt 4 genannten Schritte wieder anzuschließen. Sicherstellen, dass die Parameter des Ein- und Ausgangswassers der Trinkwasserqualität entsprechen.
7. Weitere 10 Liter Wasser aus jedem Abfluss der Anlage rinnen lassen.

Solange die hier beschriebene Vorgehensweise nicht abgeschlossen ist, darf das Gerät nicht für den Zweck verwendet werden, für den es geplant und gebaut wurde.




ACHTUNG!

Das im Gerät enthaltene Konservierungsmittel ist zwar für Trinkwasser geeignet, darf aber nicht getrunken werden. Die angeführten Anweisungen sind unbedingt und gewissenhaft einzuhalten. Das Wasser darf vor Abschluss aller angeführten Maßnahmen nicht getrunken werden. Das Gerät gilt erst nach der korrekten Durchführung des hier beschriebenen Waschvorgangs als für seinen Zweck geeignet und einsatzbereit.



Reinigung - Anmerkungen



Bei der ersten Installierung oder sobald die hydraulischen Komponenten ausgetauscht werden, beim Austauschen des Filters oder mindestens einmal pro Jahr muss eine Reinigung des Geräts durchgeführt werden.

Dieser Vorgang muss von Seiten des Blupura Händlers erfolgen und jedenfalls stets von qualifiziertem technischen Personal, das spezielle Ausbildungskurse zur Hygiene und Reinigung absolviert hat.

Zur Reinigung empfehlen wir die Anwendung von Wasserstoffperoxid verdünnt mit 5% Trinkwasser.

Zu den Details für die Reinigung lesen Sie bitte das technische Blupura Handbuch unter REINIGUNG.



*** Ersatzfilter und Desinfektion. Alle Eingriffe müssen von qualifiziertem technischen Personal durchgeführt werden. Zur Ansicht des Tutorium Video den Code QR Scan durchführen.**

Routinemäßige Wartung

Reinigung der Außenpartie des Geräts

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht unbeaufsichtigt von Seiten von Kindern durchgeführt werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts das eigens dafür vorgesehene Tuch BLUSTEEL ULTRAMICROFIBRA (Code 190094), das für unsere Produkte geeignet ist oder alternativ dazu einen weichen Putzlappen und ein spezielles Produkt für die Reinigung von Inox-Stahl. Entfernen von Kalk unter Anwendung von DAILY CLEANER SPRAY (Code 190109) mit anschließendem Spülgang.

VERWENDEN Sie KEINE Produkte auf Lösemittel- bzw. Alkoholbasis oder stark säurehaltige Produkte, welche die Inox-Stahl Oberfläche beschädigen könnten.

NICHT VERWENDEN: Wasserstrahl zur Reinigung des Produkts, Reiniger mit Schleifmittel. Leichte Kratzer können mit dem eigens dafür vorgesehenen CREAMY CLEANER (Code 190104) entfernt werden.

Garantiebedingungen

Dieses Gerät verfügt über eine BLUPURA S.r.l. Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum.

Die Garantie umfasst eine kostenlose Reparatur in unserem Betrieb oder den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Teile bzw. Schäden, die dem normalen Verschleiß unterliegen, die aufgrund von Vernachlässigung oder einem nicht zweckmäßigem Gebrauch oder durch eine unrechtmäßige Installation entstehen.

Im Falle von Reparaturarbeiten durch nicht befugte Personen oder im Falle einer Manipulation des Geräts hat diese Garantie keine Gültigkeit.

Für alle hier nicht angeführten Bestimmungen verweisen wir auf die GARANTIEBESTIMMUNGEN von Blupura Srl.

Für eventuelle Rückversandstücke und Reparaturen kontaktieren Sie unseren KUNDENSERVICE und beantragen Sie ein RMA-Label für den Rückversand der Waren.



Cool, yes we are.

